




REKER-Nuts Handels GmbH LIEFERPROGRAMM

Stahlmuttern






DIN 1587 - 6 (einteilige Ausführung)	Stahl-Hutmutter	
Abmessungen: M3 - M24		
Oberflächen: blank, verzinkt		
DIN 439 - 04	Sechskant-Stahlmutter, niedrige Form	
Abmessungen: BM 3 - BM24		
Oberflächen: blank, verzinkt, gelb verzinkt		
DIN 557 - 5	Vierkant-Stahlmutter	
Abmessungen: M4 - M12		
Oberflächen: blank, verzinkt, gelb verzinkt		
DIN 917	Hutmutter, niedrige Form	
Abmessungen: M4 - M20		
Oberflächen: blank, verzinkt		
DIN 928	Vierkant-Schweißmutter	
Abmessungen: M4 - M12		
Oberflächen: blank		
DIN 929	Sechskant-Schweißmutter	
Abmessungen: M3 - M16		
Oberflächen: blank		
DIN 934 - 8	Sechskant-Stahlmutter	
Abmessungen: M2 - M52		
Oberflächen: blank, verzinkt, gelb verzinkt, feuerverzinkt		
DIN 934 - 10	Sechskant-Stahlmutter	
Abmessungen: M8 - M24		
Oberflächen: roh, verzinkt		
DIN 936 - 04 / 17H	Sechskant-Stahlmutter, niedrige Form	
Abmessungen: M8 - M24		
Oberflächen: roh, verzinkt, gelb verzinkt		



REKER-Nuts Handels GmbH LIEFERPROGRAMM











DIN 982 - 8	Sicherungs-Stahlmutter	
Abmessungen: M4 - M24		
Oberflächen: verzinkt, gelb verzinkt		
DIN 985 - 8-(6) / 985- 10	Sicherungs-Stahlmutter	
Abmessungen: M3 - M36		
Oberflächen: verzinkt, gelb verzinkt		
DIN 986	Sicherungs-Hutmutter Stahl	
Abmessungen: M4 - M16		
Oberflächen: verzinkt		
DIN 6923 - 8/ - 10 (mit/ ohne Sperrzahn)	Flanshmutter	
Abmessungen: M4 - M16		
Oberflächen: blank, verzinkt, gelb verzinkt		

Edelstahlmuttern

DIN 1587 - A2 / A4	Edelstahl Hutmutter	
Abmessungen: M4 - M24		
Oberflächen: passiviert		
DIN 439 - A2 / A4	Sechskant-Mutter, niedr. Form	
Abmessungen: BM4 - BM20		
Oberflächen: passiviert		
DIN 557 - A2 / A4	Vierkant-Edelstahlmutter	
Abmessungen: M4 - M12		
Oberflächen: blank, verzinkt, gelb verzinkt		
DIN 917- A2 / A4	Hutmutter, niedrige Form	
Abmessungen: M2,5 - M24		
Oberflächen: passiviert		
DIN 934 - A2 / A4	Sechskant-Edelstahlmutter	
Abmessungen: M2,5 - M36		
Oberflächen: passiviert		



REKER-Nuts Handels GmbH LIEFERPROGRAMM

DIN 985 - A2 / A4	Sicherungsmutter Edelstahl		
Abmessungen: M3 - M24			
Oberflächen: passiviert			
DIN 928 - A2 / A4	Vierkant-Schweißmutter		
Abmessungen: M4 - M12			
Oberflächen: passiviert			
DIN 929 - A2 / A4	Sechskant-Schweißmutter		
Abmessungen: M4 - M12			
Oberflächen: passiviert			
DIN 986 - A2 / A4	Sicherungs-Hutmutter Edelstahl		
Abmessungen: M3 - M12			
Oberflächen: passiviert			
DIN 6923 - A2 / A4 (mit / ohne Sperrz.)	Flanschmutter		
Abmessungen: M4 - M16			
Oberflächen: blank, verzinkt, gelb verzinkt			

Zeichnungsteile

Über unser genanntes DIN-Lieferprogramm hinaus importieren wir insbesondere auch eine Reihe von Zeichnungsteilen und ISO-Normen - importfähige Mengengerüste vorausgesetzt. Bitte sprechen Sie uns an.

Paketierungen

Standardverpackung :
Großkartons á ca. 25 kg

Kleinpaketierung / Tütenverpackung:
gemäß Ihrer Vorgabe

handelsübliche Paketierung:

M3 - M8	paketiert á	1.000 Stk.
M10	paketiert á	500 Stk.
M12 - M16	paketiert á	200 Stk.
M18, M20	paketiert á	100 Stk.
M22, M24	paketiert á	50 Stk.
M27, M30	paketiert á	25 Stk.